
A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 15:31

Link do produktu: https://warmes.pl/anemostat-nawiewno-wywiewny-150mm-bialy-okragly-p-2458.html



Anemostat nawiewno-wywiewny 150mm biały okrągły

Cena	**89,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ANMST-150-BLY-OKRGLY**
Producent	**Darco**

Opis produktu

Anemostat nawiewno-wywiewny 150mm biały okrągły

WK-ASV150-ML.B

DARCO Ventlab to marka, która skupia wyjątkowe w swojej formie i wykonaniu akcesoria wentylacyjne i grzewcze. Niezawodność, wysoka jakość użytych materiałów oraz unikalne koncepty wzornicze sprawiają, że produkty oprócz skutecznego spełniania swoich zadań stają się eleganckim elementem wystroju wnętrz.

Anemostaty nie są skomplikowanymi urządzeniami, ale odgrywają ważną rolę w wentylacji pomieszczeń. Mogą stanowić zakończenie przewodów wentylacyjnych albo kanałów ciepłego powietrza. Anemostaty są montowane nie tylko ze względów praktycznych, ale też wizualnych - pełnią funkcję dekoracyjną.

Główne cechy anemostatów Darco:

- solidna, metalowa konstrukcja,
- malowane proszkowo na kolor biały RAL 9003,
- designerski i nowoczesny styl,
- łatwy i szybki montaż,
- możliwość płynnej regulacji przepływu powietrza,
- w komplecie z ramką montażową.

Najlepsze materiały

Anemostaty ASV i ASVK produkowane są z blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Farba proszkowa, którą pomalowane są elementy, nie tylko nadaje styl, ale również zabezpiecza przed korozją. Ramka montażowa wykonana jest z blachy ocynkowanej.

Estetyka i design

Anemostaty powstały we współpracy z renomowanym biurem projektowym ERGO Design z Krakowa. Ponadczasowy styl anemostatów sprawia, że zarówno wersja w kształcie kwadratu, jak i koła stanowi dopełnienie nowoczesnego wnętrza, znakomicie wpisując się w wystrój pomieszczenia.

Sprawdzone w działaniu

Liczne badania pozwoliły wybrać idealny kształt obudowy, jak i elementu regulującego. Dzięki temu urządzenia mogą być montowane zarówno jako nawiew, jak i wywiew powietrza, w instalacjach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Niskie opory przepływu zapewniają bezszelestną pracę niezależnie od poziomu otwarcia anemostatu, a brak ostrych krawędzi eliminuje ryzyko świszczenia. W urządzeniu została zamontowana specjalna blokada obrotów talerzyka - raz ustawiając wydajność, nie martwimy się, że przesłona wysunie się pod wpływem drgań.

Bezproblemowy montaż

Anemostaty dostarczane są w komplecie z ramką montażową dostosowaną do instalacji w ścianach i sufitach zarówno typu gips - karton, jak i tradycyjnych - ceramicznych. Montaż jest łatwy i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Demontaż anemostatu z ramki jest bardzo szybki i prosty, dokonuje się go bez użycia narzędzi. To ważne w kontekście cyklicznych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnych.