

Link do produktu: <https://warmes.pl/ceramiczny-klej-ogniotrwały-vitcas-cfa-1260c-5kg-p-2617.html>



Ceramiczny klej ogniotrwały Vitcas CFA 1260°C 5kg

Cena	74,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V-CFA-5KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

Ceramiczny klej ogniotrwały Vitcas CFA 1260°C 5kg

Do włókien ceramicznych

Wysokotemperaturowy klej, specjalnie zaprojektowany do szerokiego zakresu zastosowań: do wszystkich typów wyrobów z włókien ceramicznych: płyt, mat, papieru, modułów, do łączenia między sobą oraz mocowania do cegieł, wymurówki oraz metalu, a także może być stosowany jako powłoka ogniotrwała. Stosowany również do mocowania izolacji na piecach chlebowych opalanych drewnem.

Właściwości:

- klej wysokotemperaturowy do stosowania w temperaturach do 1400°C,
- odpowiedni do mocowania mat i modułów z włókien ceramicznych do wyłożenia z cegieł ogniotrwałych lub metalu,
- idealny do stosowania przy montażu izolacji w piecach do pizzy, a także do mocowania płyt i papieru z włókien ceramicznych,
- może być stosowany jako powłoka ogniotrwała,
- łatwy w aplikacji.

Instrukcje:

- **Przygotować powierzchnię:** Upewnij się, że powierzchnia, na którą zostanie nałożony materiał z włókna ceramicznego, jest czysta, sucha i wolna od brudu, kurzu, rdzy lub tłuszczu.
- **Nałożyć klej:** Nałóż klej ogniotrwały Vitcas CFA bezpośrednio na podłoże, NIE na włókno ceramiczne. Za pomocą kielni lub szpachli nałóż cienką warstwę kleju równomiernie na całej powierzchni.
- **Nałóż włókno ceramiczne:** Umieść matę, moduł, płytę lub papier z włókna ceramicznego na kleju, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównany i równo nałożony. Mocno dociśnij, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- **Pozostaw do wyschnięcia:** Pozostaw klej do całkowitego wyschnięcia, co może potrwać do 24 godzin w zależności od temperatury i poziomu wilgotności.

- **Utwardzanie kleju:** Po wyschnięciu kleju należy go utwardzić poprzez stopniowe podgrzewanie klejonych materiałów do wymaganej temperatury. Proces ten należy przeprowadzać powoli i ostrożnie, aby zapobiec pękaniu lub uszkodzeniu kleju ogniotrwałego Vitcas CFA oraz włókien ceramicznych.

Kolor: beżowy

Konsystencja: pasta

Wydajność: 5kg / 1m²

Wewnątrz: tak

Gotowy do użycia: tak

Temperatura: 1260°C