

Link do produktu: <https://warmes.pl/formowana-cegla-szamotowa-mf-vitcas-p-3126.html>



Formowana cegła szamotowa MF Vitcas

Cena	133,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VITCAS-MF-5KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

Formowana cegła szamotowa MF Vitcas

VITCAS-MF-5KG

Formowana Cegła Szamotowa Vitcas MF to wszechstronne rozwiązanie przeznaczone do naprawy lub wymiany cegieł ogniotrwałych w różnych urządzeniach grzewczych, takich jak kominki, piece, kotły, otwarte paleniska, piece opalane drewnem oraz lekkie piece przemysłowe i spalarnie. Dzięki wyjątkowej odporności na temperaturę i łatwemu procesowi aplikacji zapewnia niezawodne i wydajne działanie w zastosowaniach domowych.

Kluczowe cechy:

- **Odporność na temperaturę do 1600°C:** Wysoka odporność na temperaturę sprawia, że Formowana Cegła Szamotowa Vitcas MF nadaje się do wszystkich domowych zastosowań grzewczych, zapewniając wytrzymałość i trwałość.
- **Wszechstronne zastosowania:** Produkt może być używany do naprawy lub wymiany części lub całych cegieł ogniotrwałych, umożliwiając elastyczne zastosowanie w różnych urządzeniach grzewczych.

Przycinanie nadmiaru materiału: Jeśli nadmiar materiału wystaje, można go przyciąć nożem. Należy jednak unikać wygładzania powierzchni lub używania np. mokrej kielni, ponieważ może to wpłynąć na wydajność produktu.

Zastosowanie:

Fugowanie płytek na obudowach kominków, pieców, ścianach znajdujących się w pobliżu urządzeń grzewczych oraz w miejscach oddziaływania wysokich temperatur.

Sposób użycia:

- **Przygotowanie powierzchni:** Przed nałożeniem Formowaną Cegłę Szamotową Vitcas MF należy upewnić się, że

wszystkie powierzchnie są dokładnie oczyszczone i wolne od kurzu i tłuszczu. Zapewni to odpowiednią przyczepność i zmaksymalizuje skuteczność produktu.

- Pozostaw Formowaną Cegłę Szamotową Vitcas MF do wyschnięcia na 12h.
- Następnie należy zastosować delikatne ogrzewanie przez 8 do 10 godzin, aby dokładnie wysuszyć materiał. Ten stopniowy proces suszenia pomaga zapobiegać pękaniu i zapewnia optymalną wydajność.
- Po zakończeniu początkowego okresu suszenia należy stopniowo zwiększać temperaturę do maksymalnego poziomu zalecanego dla danego urządzenia grzewczego.
- Po podgrzaniu urządzenia do zalecanej maksymalnej temperatury jest ono gotowe do użytkowania. Ciesz się niezawodną wydajnością Formowanej Cegły Szamotowej Vitcas MF w swoim urządzeniu grzewczym.