

Dane aktualne na dzień: 19-05-2025 23:45

Link do produktu: <https://warmes.pl/hybrydowy-piec-na-drewno-pellet-nobis-unica-10-v-9-3kw-23-vat-p-2280.html>



Hybrydowy piec na drewno / pellet Nobis Unica 10 V 9,3kW (23% VAT)

Cena	24 734,01 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Nobis

Opis produktu

Hybrydowy piec na drewno / pellet Nobis Unica 10 V 9,3kW

Najnowsza włoska technologia w wydaniu hybrydowym

Marka Nobis stawia poprzeczkę jeszcze wyżej tworząc **w pełni zautomatyzowany, hybrydowy piec na drewno i pellet** z cichym nawiewem gorącego powietrza przeznaczony do ogrzewania jednego pomieszczenia poprzez nawiew frontowy i promieniowanie. Piec przystosowany jest do pracy w trybie konwekcji (wentylator nadmuchowy w momencie osiągnięcia parametrów wyłącza się). Obudowa pieca **Unica** wykonana jest z gresu porcelanowego w kolorze białym, beżowym, Carrara, ciemnym, Night i szarym.



Unica to połączenie zaawansowanej konstrukcji samoczyszczącego się paleniska znanego z pieców na pellet tej marki oraz możliwości palenia drewnem. W przeciwieństwie do innych konkurencyjnych hybrydowych produktów przejście z jednego paliwa na drugie może odbyć się w dowolnym momencie i w dowolnej kolejności. Rozpalenie pieca zostanie automatycznie rozpoznane przez elektronikę, która dostosowuje swoje parametry tak, aby spalanie drewna lub pelletu przebiegało zgodnie z potrzebami danego paliwa (siła ciągu kominowego, ilość pobieranego powietrza do spalania itp.). Brakuje prądu lub zabraknie go w trakcie pracy? Nic strasznego - dwa niezależne przyłącza powietrza z zewnątrz i samoczynna zmiana parametrów dla wylotu spalin zostały przygotowane tak, aby bez zasilania elektrycznego umożliwiły użytkownikowi bezpieczne opalanie drewnem w nieprzerwany sposób.

Oprócz hybrydowej możliwości wyboru paliwa piec ten oferuje także połączenie podstawowych cech pieców na drewno lub pellet. Dla fanów **trzasków iskier i strzelania płomieni ogrzewanie drewnem** może odbywać się w sposób naturalny tj. poprzez promieniowanie, ale także w dowolnym momencie można włączyć wentylatory nawiewne, aby wymiana ciepła nastąpiła szybciej. Chcąc szybko i efektywnie nagrzać zimne pomieszczenie rozpalenie może odbyć się poprzez **spalanie pelletu** i ciche, niezależnie regulowane wentylatory nawiewne, z możliwością całkowitego wyłączenia. Dodatkowo dzięki rozbudowanej możliwości programowania użytkownik sam może zdecydować w jakim momencie piec ma przejść z trybu palenia drewnem na pellet. Konstrukcja pieca jest w pełni hermetyczna co oznacza, że jest przystosowany do domów z rekuperacją

Firma składa się z ludzi, a nie liczby. Znaczenie słowa Nobis (z łaciny "z nami") jest bezpośrednim wyrazem braci Ravelli będącymi założycielami tej marki. W oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie tworzą najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia. Dlatego urządzenia marki Nobis są dla wielu wyznacznikiem najwyższej jakości wśród włoskich pieców na pellet. Możliwość doposażenia, zamiany lub nawet wymontowania wentylatorów nawiewnych, ukryte podawanie pelletu i całkowicie automatyczne czyszczenie paleniska to tylko nieliczne przykłady zalet jakie stwarza wybór tej serii hermetycznych pieców.

Główne cechy pieców Nobis:


- Hermetyczna, bezpieczna konstrukcja, wymagana do domów z wentylacją mechaniczną, pobierająca tlen tylko przez dołot świeżego powietrza,
- Możliwość doposażenia lub całkowitego wymontowania wentylatorów nawiewnych, a także możliwość włączenia trybu konwekcji - ogrzewanie przez promieniowanie,
- Automatyczne i całkowicie mechaniczne czyszczenie paleniska połączone z inteligentnym systemem zarządzania cyklami czyszczenia,
- Pilot z wbudowanym termostatem w standardzie,
- Podwójne drzwiczki podwyższające sprawność pieca, ceramiczna szyba o grubości 5 mm, z sitodrukiem, o odporności do 800°C,
- Ukryte podawanie pelletu, osobna, duża rewizja dla popielnika.



NCS - Nobis Combustion System

jest niespotykana u konkurencji konstrukcja paleniska i korpusu pieca. Palenisko zostało zaprojektowane tak, aby dzięki systemowi automatycznego czyszczenia oraz zarządzaniu przepływami powietrza płomień zawsze był doskonały, czysty i niezakłócony, a szyba jak najdłużej czysta. Zapewnia to minimalną potrzebę konserwacji przez użytkownika – przy stosowaniu dobrego pelletu czyszczenie szuflady można ograniczyć nawet do dwóch tygodni. W tym celu wystarczy wyjąć i wyczyścić szufladę na popiół, która znajduje się za dolnymi drzwiczkami.





Mechaniczne czyszczenie paleniska nie odbywa się w oparciu o fabrycznie ustawiony parametr czasowy, jak w innych tego typu konstrukcjach, a tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Proces spalania jest automatycznie regulowany w oparciu o monitorowane w czasie rzeczywistym parametry takie jak temperatura spalin, ciśnienie, a także ilość tlenu. Dzięki temu system NCS oferuje także całkowicie automatyczną kalibrację dozowanego paliwa, pozwalając na korzystanie z większości rodzajów pelletu dostępnych na rynku.



NBT - Nobis Brushless Technology


Pellet jest podawany przez bezszczotkowy motoreduktor. To rozwiązanie - w przeciwieństwie do silnika szczotkowego - nie wymaga ślizgowych styków elektrycznych (czyli szczotek) na wale wirnika. Przełączanie prądu krążącego w uzwojeniach stojana, a tym samym zmiana orientacji generowanego pola magnetycznego odbywa się elektronicznie. To rozwiązanie ogranicza zużycie mechaniczne części, znacząco ograniczając potrzebę okresowych przeglądów i znacznie zmniejszając hałas ze względu na mniejsze fizyczne tarcie współpracujących ze sobą elementów. Silnik bezszczotkowy jest sterowany elektronicznie przez płytę elektroniczną pieca, która stale monitoruje pobór mocy i moment obrotowy, dostosowując działanie do różnych rodzajów pelletu. Ponadto nowy system spalania w sposób przemysłowy zakrywa rurę zejściową pelletu, dzięki czemu widok komory spalania jest przyjemniejszy dla oka, a jednocześnie gwarantuje niezrównaną jakość płomienia.





NTC - Nobis Timless Technology


Korpus pieca wykonany jest z certyfikowanych materiałów o odpowiednio dużej grubości. Proces produkcyjny, w szczególności spawanie jest całkowicie zrobotyzowane, aby zagwarantować stałą wysoką jakość. Hermetyczne uszczelnienie każdego korpusu pieca jest sprawdzane na końcu linii produkcyjnej. Grube żeliwne wymienniki dodatkowo obłożone wermikulitem gwarantują wytrzymałość i trwałość w czasie. Wszystko to składa się na korpus pieca, który powstał po to, aby przetrwać próbę czasu.




Standardy bezpieczeństwa

bezpieczniejszego produktu doprowadziła nas do standardów niespotykanych dotąd w żadnym produkcie na rynku. Nasz produkt jest bezpieczniejszy dzięki oprogramowaniu, które zintegrowane z praktycznymi rozwiązaniami zarządza i analizuje pracę pieca”. Zastosowanie czujnika temperatury komory spalania połączonego z czujnikiem temperatury spalin gwarantuje, że wszystko jest pod pełną kontrolą. Pomiar ciśnienia w komorze spalania sprawia, że nie dochodzi do kłopotliwych zapchań. Mechaniczny czujnik ciśnienia monitoruje ciąg kominowy i określa jego prawidłową pracę. Bezszczotkowy motoreduktor jest zarządzany przez inteligentną elektronikę i kalkuluje w czasie rzeczywistym odpowiednie proporcje współpracy z dowolnym pelletem, gwarantując stały ładunek pelletu w ruszcie. Dwa nowo opracowane włazy przeciwpodmuchowe są zainstalowane w dolnej części kanału spalinowego. Mikroprzełączniki sygnalizują otwarcie drzwiczek do załadunku pelletu i szuflady na popiół. W przypadku przegrzania interweniuje mechaniczny termostat bezpieczeństwa.

Nic nie jest pozostawione przypadkowi, a wszystkie powyższe elementy sprawiają, że produkt Nobis należy do najbezpieczniejszych na rynku.





Długotrwałe czyszczenie szyby

Dzięki specjalnej konstrukcji kurtyny powietrznej wykorzystującej ruch powietrza oraz dwa niezależne kanały powietrzne, szyba frontowa pozostaje czysta przez długi czas, a popiół nie gromadzi się na niej, zapewniając doskonałe rozkoszowanie się pięknem ognia.





Nowy ogień, zawsze czysty.

Innowacyjny system automatycznego czyszczenia Nobis gwarantuje ciągłą pracę bez fizycznej interwencji przez dłuższy czas. System działa nie w ustalonych odstępach czasu, jak większość urządzeń na rynku, ale tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. W ciągu zaledwie 15 minut piec wyłącza się, czyści i ponownie rozpala całkowicie automatycznie, unikając wychłodzenia wymienników ciepła.

System **elemento** monitoruje działanie i wybiera odpowiedni czas na wykonanie cyklu czyszczenia, a także kontroluje temperaturę wymiennika ciepła. Ciągła kontrola temperatury zapewnia stałą i pełną sprawność wymiennika ciepła bez zbędnych strat ciepła lub paliwa.

Nowy standard nawiewów

Cichy piec nadmuchowy z jednym wentylatorem, czy piec z DGP (Dystrybucja Gorącego Powietrza) z dwoma wentylatorami? A może piec bez wentylatora nadmuchowego? Każde z tych rozwiązań jest możliwe z urządzeniami marki Nobis. Dzięki hermetycznej konstrukcji pobierającej tlen do spalania tylko przez wlot świeżego powietrza, żeliwnemu korpusowi oraz zaawansowanej elektronice piece te mogą ogrzewać pomieszczenie nawet bez wentylatora nawiewnego. To rozwiązanie znalazło także swoje zastosowanie w pierwszym hybrydowym piecu, bo na pellet oraz na drewno z automatycznym czyszczeniem paleniska pelletowego.

* Uwaga:


Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Beżowy , Czarny , Szary

Dane techniczne



Dane techniczne:

- **Marka:** Nobis
- **Model:** Unica 10 V
- **Rodzaj urządzenia:** hybryda, hermetyczne nadmuchowe + tryb konwekcji
- **Obudowa:** gres porcelanowy - biały, beżowy, Carrara, czarny, Night, szary
- **Zasyp:** 18 kg
- **Maksymalna długość polan (cm):** 20 - 25
- **Autonomia (h):** max 18,8 - min 8,3
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,17 - min 0,96
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 228 m³ *
- **Moc grzewcza (kW):** max 10,3 - min 4,6
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 9,3 - min 4,2
- **Sprawność:** Pmax 94% - Pmin 64%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,0075% - Pmin 0,0051%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 400 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary urządzenia (S x G x Wmm):** 850 x 480 x 1190
- **Wymiary paleniska (S x G x W mm):** 340 x 260 x 320
- **Odprowadzenie spalin Ø 130 mm:** górne
- **Temperatura spalin (°C):** max 258
- **Wlot powietrza (Ø mm):** 60
- **Waga netto (kg):** 250
- **Komora spalania:** żeliwo + wermikulit
- **Palenisko:** samoczyszczące, żeliwne + osłona płomienia

- **Minimalne odległości od ścian łatwopalnych:** bok: 40 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm - góra: 100 cm - **tył: 10 cm**
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** w standardzie, z wbudowanym termostatem
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.