

Link do produktu: <https://warmes.pl/kit-mastyka-ognioodporna-premium-czarna-vitcas-1250c-1kg-p-2712.html>



Kit / mastyka ognioodporna Premium Czarna Vitcas 1250°C 1kg

Cena	24,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V-BLACK-1KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

VITCAS Kit / mastyka ognioodporna Premium Czarna - 1250°C 1kg

Kit / mastyka ogniotrwała to spójna masa o konsystencji kitu gotowa do użycia. Odporna na temperaturę 1250°C. Przeznaczona do wykonywania drobnych napraw w kominkach, kotłach, piecach na paliwo stałe itp. Zapewnia uzyskanie złączy szczelnych dla dymu i gazu.

Zastosowanie:

- uszczelnianie rur dymowych wewnątrz pomieszczeń,
- naprawa drobnych pęknięć/szar na tylnej ścianie wkładów kominkowych, pieców i kotłów,

Przygotowanie powierzchni:

Dla dobrej przyczepności należy zwrócić uwagę, aby naprawiane powierzchnie były wolne od kurzu, brudu i pyłu.

Sposób użycia:

Produkt powinien być używany prosto z opakowania. Zaleca się aplikowanie przy użyciu pacy, noża lub ręcznie. Po zakończeniu pracy wskazane jest ogrzewanie naprawianej powierzchni. Temperaturę należy podnosić powoli, systematycznie. Narażenie na działanie maksymalnej temperatury powinno nastąpić po około 3-4 godzinach. Po wygrzaniu ewentualne drobne pęknięcia należy uzupełnić pozostałym kitem.

Przechowywanie:

Niezużyty materiał należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć obficie wodą, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie środków

ochrony osobistej takich jak okulary ochronne i rękawice.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Przekazywane informacje bazują na naszym doświadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientów.

Istnieje wiele czynników niezwiązanych z naszą kontrolą oraz wiedzą, w szczególności sposób użycia i montażu, które mogą wpływać na wykorzystanie oraz wydajność naszych produktów. W związku z powyższym nie udziela się gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Użytkownik powinien przeprowadzić własne testy, które wskazywałyby na przydatność informacji lub produktów do konkretnego zastosowania.

Ograniczenia:

Produkt nie nadaje się do użytku w kontakcie z wodą lub wilgocią - do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Grupa produktów: Kity / Mastyki ognioodporne

Kolor: czarny

Konsystencja: Kit

Czas utwardzania (h): 12

Na zewnątrz: nie

Wewnątrz: tak

Gotowy do użycia: tak

Temperatura: 1250°C

Czas wiązania: 12h / 20°C

Kwasoodporny: nie

Dekoracyjny: nie

Akumulacja ciepła: nie

Izolacja: nie

Ochrona przeciwpożarowa: nie

Do mieszania z wodą: nie