

Link do produktu: <https://warmes.pl/kit-mastyka-ognioodporna-premium-czarna-vitcas-1250c-500g-p-2710.html>



## Kit / mastyka ognioodporna Premium Czarna Vitcas 1250°C 500g

Cena	<b>14,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>V-BLACK-500G</b>
Producent	<b>Vitcas</b>

### Opis produktu

## Kit / mastyka ognioodporna Premium Czarna 1250°C 500g

Kit / mastyka ogniotrwała to spójna masa o konsystencji kitu gotowa do użycia. Odporna na temperaturę 1250°C. Przeznaczona do wykonywania drobnych napraw w kominkach, kotłach, piecach na paliwo stałe itp. Zapewnia uzyskanie złącz szczelnych dla dymu i gazu.

### Zastosowanie:

- uszczelnianie rur dymowych wewnątrz pomieszczeń,
- naprawa drobnych pęknięć lub szpar na tylniej ścianie wkładów kominkowych, pieców i kotłów.

### Przygotowanie powierzchni:

Dla dobrej przyczepności należy zwrócić uwagę, aby naprawiane powierzchnie były wolne od kurzu, brudu i pyłu.

### Sposób użycia:

Produkt powinien być używany prosto z opakowania. Zaleca się aplikowanie przy użyciu pacy, noża lub ręcznie. Po zakończeniu pracy wskazane jest ogrzewanie naprawianej powierzchni. Temperaturę należy podnosić powoli, systematycznie. Narażenie na działanie maksymalnej temperatury powinno nastąpić po około 3-4 godzinach. Po wygrzaniu ewentualne drobne pęknięcia należy uzupełnić pozostałym kitem.

### Przechowywanie:

Niezużyty materiał należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć obficie wodą, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej takich jak okulary ochronne i rękawice.

**Wyłączenie odpowiedzialności:**

Przekazywane informacje bazują na naszym doświadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientów. Istnieje wiele czynników niezwiązanych z naszą kontrolą oraz wiedzą, w szczególności sposób użycia i montażu, które mogą wpływać na wykorzystanie oraz wydajność naszych produktów. W związku z powyższym nie udziela się gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Użytkownik powinien przeprowadzić własne testy, które wskazywałyby na przydatność informacji lub produktów do konkretnego zastosowania.

**Ograniczenia:**

Produkt nie nadaje się do użytku w kontakcie z wodą lub wilgocią - do użytku wewnątrz pomieszczeń.

**Kolor:** czarny

**Konsystencja:** kit

**Czas utwardzania:** 12h

**Wewnątrz:** tak

**Gotowy do użycia:** tak

**Temperatura:** 1250°C

**Czas wiązania:** 12h / 20°C