

Link do produktu: <https://warmes.pl/kit-mastyka-ognioodporna-premium-vitcas-1250c-1kg-p-3138.html>



Kit / mastyka ognioodporna Premium Vitcas 1250°C 1kg

Cena	33,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V-PREMIUM-1KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

VITCAS Kit / mastyka ognioodporna Premium - 1250°C 1kg

Kit / mastyka ogniotrwała to spójna masa o konsystencji kitu gotowa do użycia. Odporna na temperaturę 1250°C. Stosowana do uszczelniania/napraw drobnych ubytków w ceglach szamotowych/fugach, w miejscach oddziaływania wysokich temperatur. Zapewnia uzyskanie złącz szczelnych dla dymu i gazu.

Zastosowanie:

- naprawa małych pęknięć i zniszczeń na ceglach szamotowych,
- uszczelnianie fug pomiędzy ceglami szamotowymi,
- naprawa szamotowych wypełnień wkładów kominkowych oraz pieców na paliwa stałe,

Przygotowanie powierzchni:

Dla dobrej przyczepności należy zwrócić uwagę, aby naprawiane powierzchnie były wolne od kurzu, brudu i pyłu. Przed użyciem produktu zaleca się zagruntowanie powierzchni gruntem ognioodpornym Vitcas PVA.

Sposób użycia:

Produkt powinien być używany prosto z opakowania. Zaleca się aplikowanie przy użyciu pacy, noża lub ręcznie. Po zakończeniu pracy wskazane jest ogrzewanie naprawianej powierzchni. Temperaturę należy podnosić powoli, systematycznie. Narażenie na działanie maksymalnej temperatury powinno nastąpić po około 3-4 godzinach. Po wygrzaniu ewentualne drobne pęknięcia należy uzupełnić pozostałym kitem.

Przechowywanie:

Niezużyty materiał należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć obficie wodą, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie środków

ochrony osobistej takich jak okulary ochronne i rękawice.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Przekazywane informacje bazują na naszym doświadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientów.

Istnieje wiele czynników niezwiązanych z naszą kontrolą oraz wiedzą, w szczególności sposób użycia i montażu, które mogą wpływać na wykorzystanie oraz wydajność naszych produktów. W związku z powyższym nie udziela się gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Użytkownik powinien przeprowadzić własne testy, które wskazywałyby na przydatność informacji lub produktów do konkretnego zastosowania.

Ograniczenia:

- Produkt nie nadaje się do użytku w kontakcie z wodą lub wilgocią - do użytku wewnątrz pomieszczeń.