

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:38

Link do produktu: <https://warmes.pl/kociol-na-pellet-defro-komfort-ekopell-25kw-23-vat-p-2850.html>

Kocioł na pellet Defro Komfort Ekopell 25kW (23% VAT)



| | |
|------------|----------------------|
| Cena | 18 351,60 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Producent | Defro |

Opis produktu

Kocioł na pellet Komfort Ekopell 25kW

Komfort Ekopell - Popularny i niezawodny kocioł ze sprawnością mocy nominalnej w przedziale 91-92,9%.



Główne cechy kotła Komfort Ekopell:

Uwaga: Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła
- Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsługujący 4 pompy - C.O, C.W.U., pompa zaworu oraz dodatkowa. Sterowanie jednym zaworem mieszającym. Podgląd i zmiana parametrów sterownika poprzez dodatkowy moduł internetowy
- Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła
- Palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie
- Układ samoczynnego zapłonu paliwa
- Kompaktowe wymiary
- Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania

Specyfikacja

| | J.m. | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Paliwo | | pellet d rzewny 6 mm | pellet drzewn y 6 mm | pellet drzewn y 6 mm | pellet drzewn y 6 mm | pellet drzewn y 6 mm |
| Zakres mocy | kW | 4,1-14, 7 | 5,7-20 | 7,4-25, 1 | 8,9-30, 3 | 10-35,8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~159 | ~159 | ~159 | ~196 | ~196 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 91 | 92,9 | 92,2 | 91,4 | 91,4 |
| Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 91,4 | 92,7 | 92,9 | 91,9 | 91,7 |
| Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Masa kotła | kg | ~329 | ~329 | ~395 | ~435 | ~478 |
| Pojemność wodna kotła | l | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 |
| Przekrój komina | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 18x18 |
| Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Sterownik APC K SLIM

Funkcje sterownika:

- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalamie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- sterowanie poprzez internet (zdalne rozpalamie i wygaszanie)- opcja
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalamie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika