

Link do produktu: <https://warmes.pl/miska-z-odplywem-kondensatu-100-mm-spkp-p-291.html>



Miska z odpływem kondensatu 100 mm SPKP

Cena	84,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPKP100-MISKAODPLYW
Producent	Darco

Opis produktu

Miska z odpływem kondensatu 100 mm SPKP

Miska z odpływem kondensatu to dolny element podłączeniowy montowany pod trójnikiem systemu SPKP, przeznaczony do odprowadzania kondensatu oraz osadzającego się popiołu w instalacjach pieców i kotłów na pellet. Posiada zakończenie kielichowe z **uszczelką silikonową**, dzięki czemu zapewnia szczelne połączenie z nypowym końcem trójnika.

U podstawy miski znajduje się **korek spustowy**, umożliwiający odpływ skroplin, które mogą powstawać w trakcie pracy urządzenia – szczególnie w przypadku niskich temperatur lub krótkich cykli spalania. Korek może zostać odkręcony w celu okresowego opróżnienia lub podłączony do wężyka odprowadzającego kondensat.

Zatrzymuje część popiołu wydostającego się z wentylatora spalin oraz opadającego z przewodu spalinowego, ograniczając jego cofanie w kierunku wentylatora.

Bezpieczne odprowadzenie spalin

System SPKP to przyłącza kominowe przeznaczone do **pieców, kotłów i kominków na pellet**. Elementy systemu wykonywane są z czarnej stali w gatunku **DC01 o grubości 1,2 mm** i pokryte **wysokotemperaturową farbą proszkową** w kolorze czarnym. System zaprojektowano do pracy z temperaturą spalin do **250°C** w trybie ciągłym.

Połączenia kielichowe z uszczelką silikonową

Elementy systemu SPKP łączone są kielichowo – przez wsunięcie nypła jednego odcinka w rozłoczoną końcówkę drugiego. W przetłoczeniu kielicha znajduje się w standardzie **fabrycznie montowana uszczelka silikonowa**, która zapewnia wysoką szczelność instalacji pelletowej pracującej w **podciśnieniu**. Zastosowane połączenia spełniają wymagania klasy szczelności **P1 (200 Pa)** zgodnie z normą PN-EN 1856-2.

Wysoka jakość wykonania

Elementy systemu SPKP wykonywane są z zachowaniem precyzji wymiarowej i trwałości materiału. Zastosowana **farba proszkowa wysokotemperaturowa** przeznaczona do elementów instalacji spalinowych, zapewnia trwałość powłoki i estetyczny wygląd przy pracy systemu w dopuszczalnych temperaturach eksploatacyjnych. Dzięki temu system charakteryzuje się trwałością, odpornością na działanie wysokich temperatur i estetycznym wyglądem przez lata użytkowania.

Zalety systemu SPKP

- **Grubość ścianek 1,2 mm** – stal czarna DC01
- **Połączenia kielichowe** z uszczelką silikonową
- **Klasa szczelności P1 (200 Pa)** – zgodność z PN-EN 1856-2
- **Odporność na temperaturę ciągłą do 250°C**
- **Farba proszkowa wysokotemperaturowa**
- **Korek spustowy** – do kontroli lub odprowadzenia kondensatu
- **Estetyczne czarne wykończenie**


Zastosowanie

System SPKP został zaprojektowany z myślą o **bezpiecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych na pellet**, których instalacje pracują w **podciśnieniu**. Sprawdza się zarówno w domowych piecykach, jak i w kotłowniach z kotłami o wyższej mocy. Przeznaczony do montażu wewnątrz budynku jako odcinek łączący urządzenie z przewodem kominowym.

Informacje techniczne

Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

Schemat budowy systemu



Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

