

Link do produktu: <https://warmes.pl/ognioodporna-zaprawa-szamotowa-murarska-vitcas-hpm-1400c-10kg-p-3069.html>



Ognioodporna zaprawa szamotowa murarska VITCAS HPM 1400°C 10kg

Cena	99,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VITCAS-HPM-10KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

Ognioodporna zaprawa murarska VITCAS HPM 1400°C 10kg

Idealna zaprawa kominkowa do cegły szamotowej

Innowacyjna kompozycja zawierająca cement ogniotrwały z dodatkiem wypełniaczy tworząca konsystencję kleju, gotowa do użycia prosto z wiadra. Szczególnie dobrze wiąże się z ceglami szamotowymi, a także tworzy również wytrzymałe wiązania z innymi materiałami budowlanymi. Tworzy barierę ochronną przed dymem i gazem. Zaprawa szamotowa jest odporna na działanie temperatury do 1400°C.

Użytkowanie jest podobne jak w przypadku wymieszanych na gotowo zapraw, nie trzeba dodawać wody. Ważne jest, aby spoiny miały maksymalnie 3-5 mm grubości oraz były równe na całej długości i wysokości. W przypadku łączenia elementów, które nie muszą być zespolone przy pomocy specjalnej techniki, należy dokładnie wypełnić spoinę.

Zaprawę Murarską VITCAS HPM stosuje się m.in. do budowy kominków, pieców zduńskich, w okolicach kotłów oraz przy budowie innych urządzeń ogrzewających pomieszczenia. Dodatkową zaletą zaprawy jest jej konsystencja, dzięki której staje się bardzo ekonomiczna. Tworzy barierę ochronną przed dymem i gazem.

W celu obliczenia potrzebnej ilości produktu można skorzystać z kalkulatora producenta **VITCAS**. Należy użyć wydajności dla produktu "HRTA"

Zastosowanie zaprawy ogniotrwałej do kominków:

- murowanie w miejscach, w których występuje wysoka temperatura aż do 1400°C,
- użycie wewnątrz pomieszczeń wolnych od wilgoci,
- idealna do łączenia cegieł i płyt szamotowych,
- do kominków i pieców oraz do wszelakich prac zduńskich,
- do zastosowań na zewnątrz np. pieców czy grilli ogrodowych należy użyć produktów VITCAS HPS oraz Zaprawy do Pieca Chlebowego

Wydajność:

10 kg zaprawy wystarcza na ułożenie 40 standardowych cegieł szamotowych.

Sposób użycia:

1. Powierzchnie, na których będzie użyty produkt, powinny być dokładnie oczyszczone z tłuszczu, kurzu i brudu.
2. Należy wymieszać zawartość opakowania przed użyciem.
3. Nakładanie za pomocą pacy daje pewność, że cała powierzchnia zostanie pokryta cienką warstwą.
4. Nie wolno mieszać z innymi materiałami.
5. Po zakończonej pracy dokładnie umyć narzędzia wodą.
6. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania na zewnątrz w miejscach narażonych na działanie wody.

Kolor: jasnoszary

Konsystencja: zacieranie

Wydajność: 40 cegieł (230x114x64mm) / 10kg

Wewnątrz: tak

Gotowy do użycia: tak

Temperatura: 1400°C

Czas wiązania: 24h / +20°C