

Link do produktu: <https://warmes.pl/ognioodporny-klej-szybkowiazacy-hb10-vitcas-10kg-p-3128.html>



Ognioodporny klej szybkowiązący HB10 VITCAS 10KG

Cena	119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VITCAS-HB10-10KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

Ognioodporny klej szybkowiązący HB10 VITCAS 10KG

Ognioodporny szybkowiązący VITCAS HB10 to klej do wysokich temperatur. Jest wiążącym hydraulicznie produktem, przeznaczonym do budowy pieców kaflowych oraz ciepłych obudów kominkowych. VITCAS HB10 idealnie sprawdzi się do wiązania elementów prefabrykowanych i pojedynczych kafli. Krótki czas wiązania pozwala na usprawnienie przebiegu pracy.

Klej wysokotemperaturowy Ognioodporny VITCAS® HB10 jest szybkowiążącym hydraulicznie produktem, przeznaczonym do budowy kominków, pieców kaflowych oraz ciepłych obudów kominkowych. Klej Ognioodporny VITCAS® HB 10 jest doskonałym materiałem do wiązania elementów prefabrykowanych i pojedynczych kafli. Jest również odpowiedni do łączenia zewnętrznych konstrukcji z zastosowaniem szczelin powietrza lub bez nich. Maksymalnie krótki czas wiązania usprawnia przebieg pracy. Dzięki wysokim właściwościom akumulacyjnym, Klej Ognioodporny VITCAS® HB 10 jest szczególnie polecany do łączenia elementów kominka, których zadaniem jest gromadzenie i późniejsze oddawanie ciepła.

Odporny na temperatury do 750oC.

Doskonale sprawdza się również jako akumulacyjna zaprawa do zalewania kafli, która po związaniu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną.

Sposób użycia:

- Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika
- Do czystego i suchego pojemnika przesypać potrzebną ilość materiału, a następnie dodać zimnej wody
- Zalecany dodatek wody to ok. 200ml na 1kg
- Ze względu na szybki czas wiązania, należy wymieszać tylko taką ilość produktu którą uda się wyrobić w ciągu 10 min.
- Powierzchnia na którą będzie nakładany klej powinna być czysta, pozbawiona kurzu i pozostałości materiałów
- Łączone za pomocą kleju elementy nie wymagają wcześniejszego zwilżenia
- Po sklejeniu nie korygować położenia elementu, w przypadku takiej konieczności należy ponownie nałożyć nową warstwę usuwając poprzednią
- Nigdy nie należy używać starego i twardego kleju lub mieszać go z nowym!
- Szybkość wiązania zależy od temperatury otoczenia oraz ilości dodanej wody
- Pojemnik należy chronić przed dostępem wilgoci, która może negatywnie wpłynąć na trwałość i przydatność do użycia produktu

- Po zakończonej pracy zamknąć szczelnie pojemnik.