

Link do produktu: <https://wames.pl/pasta-uszczelniajaca-do-gwintow-vitcas-400g-p-3070.html>



Pasta uszczelniająca do gwintów VITCAS 400g

Cena	12,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WPJC-400G
Producent	Vitcas

Opis produktu

Pasta uszczelniająca do gwintów VITCAS 400g

Zgodna z normą BS EN 751-2:1997 oraz BS 6956-5:1992

Pasta do połączeń gwintowych VITCAS WPJC to specjalnie opracowana, nietoksyczna, nietwardniejąca mieszanka przeznaczona do skutecznego uszczelniania gwintów rurowych w różnych zastosowaniach hydraulicznych. Masa uszczelniająca jest idealna do stosowania z gorącą lub zimną wodą, gazem ziemnym, gazem LPG i parą niskociśnieniową do ciśnienia 7 barów i temperatur do 200°C.

Masa uszczelniająca do połączeń gwintowych to rodzaj szczeliwa stosowanego do wypełniania szczelin i nierówności między gwintami rur, tworząc wodoszczelne i hermetyczne uszczelnienie. Szczególnie przydatna w zastosowaniach hydraulicznych, w których istnieje ryzyko wycieków lub w których konieczne jest utrzymanie ciśnienia, np. w systemach grzewczych lub chłodniczych.

Właściwości:

- nietoksyczna: bezpieczna do stosowania w różnych środowiskach,
- łatwość aplikacji: gładko się nakłada, zapewniając bezpieczne dopasowanie,
- wszechstronność: Skuteczny zarówno w systemach ciepłej, jak i zimnej wody,
- zgodność z normami: BS EN 751-2:1997 i BS6956 część 5: 1992,
- kompatybilność: nadaje się do gazu ziemnego i pary niskociśnieniowej o ciśnieniu do 7 barów i temperaturze 200°C,
- nietwardniejąca: pozostaje elastyczna, aby zapewnić trwałe uszczelnienie,
- przyjazna dla innych materiałów: nie koroduje aluminium, mosiądzu, miedzi, stali niskowęglowej ani powierzchni cynkowych.

Sposób użycia:

1. Upewnij się, że gwinty są czyste i wolne od smaru, brudu lub innych zanieczyszczeń.
2. Nałóż środek równomiernie na gwint zewnętrzny.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

3. Środek działa również jako smar, który pomaga w szczelnym dokręceniu gwintów.
4. Nie stosować w przenośnych instalacjach wody pitnej.

Kolor: kremowy

Konsystencja: pasta

Wydajność: 40 cegieł (230x114x64mm) / 10kg

Gotowy do użycia: tak