

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-cadel-mithos-plus-ps-13-7-kw-serpentino-8-vat-p-3759.html>



Piec na pellet Cadel Mithos Plus PS 13,7 kW Serpentino (8% VAT)

Cena	14 233,35 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Cadel

Opis produktu

Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksową usługę montażu!

Oferujemy naszym klientom możliwość zakupu z obniżoną stawką VAT 8%, dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nabywających urządzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej usługi.

Zakres kompleksowej usługi obejmuje:

- profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę potrzeb,
- bezpieczny transport i wniesienie,
- fachowy montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- wykorzystanie wysokiej jakości materiałów instalacyjnych,
- szkolenie z obsługi urządzenia – dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów** wymienionych powyżej. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od potrzeb klienta i warunków lokalnych.

Ważne informacje:

- Stawka 8% VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
- Termin montażu ustalany jest indywidualnie i zależy od lokalizacji.
- W przypadku firm oraz klientów prywatnych planujących samodzielny montaż urządzenia obowiązuje standardowa stawka VAT – 23%.

Zapewniamy kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich oczekiwań. **Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z oferty!**

Więcej informacji o montażach, przykładach realizacji oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj: [Zobacz artykuł](#)

Oferta urządzenia ze stawką 23% VAT: [Zobacz produkt](#)

Piec na pellet z dystrybucją gorącego powietrza Cadel Mithos Plus 14 Serpentino

Duża moc i dużo możliwości

Cadel Mithos Plus 14 to nowoczesny piec na pellet, który łączy wysoką moc grzewczą z możliwością komfortowego ogrzewania kilku pomieszczeń jednocześnie. Dzięki **systemowi dystrybucji gorącego powietrza (DGP)** oraz **trzem niezależnym wentylatorom** możesz łatwo skierować ciepło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – zarówno do salonu, pokoju jak i do sypialni czy łazienki. Posiada możliwość skierowania dystrybucji gorącego powietrza w każdym kierunku: od góry, boku, z tyłu, a nawet do przodu, jako dodatkowy nadmuch frontowy.

Model oferuje **maksymalną moc nominalną 13,7 kW** (moc grzewcza 15,7 kW) oraz pojemny zasobnik na **23 kg pelletu**, co zapewnia długą, nieprzerwaną pracę bez konieczności częstego uzupełniania paliwa.

Prosty montaż - więcej możliwości

Mithos Plus wyróżnia się bardzo dużą elastycznością podłączenia: wyjścia kanałów na dystrybucję gorącego powietrza mogą być **skierowane w każdą stronę: do góry, od tyłu, od boku, a nawet do przodu**, co ułatwia instalację i pozwala dopasować piecyk do warunków technicznych i wizualnych pomieszczenia.



Dzięki **hermetycznej konstrukcji całego urządzenia** piec może być podłączony do **zewnętrznego dołotu powietrza**, nie pobierając powietrza z pomieszczenia. Zapewnia to **jeszcze bezpieczniejszą i stabilniejszą pracę** nawet w szczelnych domach lub mieszkaniach, niezależnie od rodzaju wentylacji. Idealnie nadaje się do domów z rekuperacją.


Nowoczesne sterowanie

Obsługa pieca jest wyjątkowo prosta – urządzenie wyposażono w **moduł Wi-Fi Easy Connect Plus**, dzięki któremu możesz sterować pracą pieca z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu. W dowolnym momencie można rozbudować sterowanie o dedykowany [pilot z wbudowanym termostatem](#). Na panelu sterowania dostępne są rozbudowane funkcje:

- **funkcja Auto-Eco** – automatyczne wyłączenie po osiągnięciu temperatury, z możliwością zmiany przez użytkownika

długości oczekania po osiągnięciu zadanej temperatury,

- **funkcja Sleep** – zaprogramowane wygaszenie pieca,
- **6 programów tygodniowych** – dopasuj harmonogram pracy do stylu życia,
- **funkcja Easy Set** – gotowe ustawienia receptury pelletu i obrotów wentylatora spalin dla różnych instalacji kominowych,
- **Receptura pelletu** – optymalizacja spalania do jakości pelletu,
- **Obroty wentylatora spalin** – precyzyjna regulacja ciągu kominowego.



Obudowa Slim i elegancki wygląd


Piec został zaprojektowany z myślą o **trwałości, elegancji i naturalnym wyglądzie**. **Drzwiczki, komora spalania oraz palenisko wykonane są z żeliwa**, a obudowa została pokryta **kamieniem Serpentino** – naturalnym kamieniem o wyjątkowej zdolności **magazynowania ciepła** i stopniowego jego oddawania po wygaszeniu paleniska. To rozwiązanie łączy nowoczesną technologię z klasycznym wyglądem i świetnie komponuje się z każdym wnętrzem.



Najważniejsze cechy:

- **Maksymalna moc: 13,7 kW** – idealny do ogrzania ok. 140 m²,
- **Trzy wentylatory:** główny + dwa do kanałów DGP,

- **Elastyczne podłączenie kanałów dystrybucyjnych:** od góry, tyłu lub boku,
- **Zasobnik o pojemności 23 kg** – dłuższy czas pracy,
- **Moduł Wi-Fi Easy Connect Plus** w standardzie,
- **Hermetyczna komora spalania** – kompatybilna z rekuperacją,
- **Automatyka: Auto-Eco, Sleep, Timer, Easy Set,**
- **Tyłny środkowy wylot spalin 80 mm,**
- **Naturalna obudowa z kamienia Serpentino** – trwała, elegancka i akumulująca ciepło.



Dane techniczne

- **Marka:** Cadel
- **Model:** Mithos Plus 14
- **Rodzaj:** dystrybucja gorącego powietrza - trzy wentylatory
- **Hermeticzny:** tak
- **Obudowa:** kamień naturalny Serpentino

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 3,7 kW - max 13,7 kW
- **Moc grzewcza:** max 15,7 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** 105 m³ - 390 m³*
- **Sprawność:** 90% (przy mocy min) - 88% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 23 kg
- **Zużycie paliwa:** min 0,8 kg/h - max 3,3 kg/h
- **Autonomia:** min 7 h - max 27 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** standardowe, żeliwne

- **Komora spalania:** żeliwna
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 950 x 440 x 1185 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne środkowe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 60 mm
- **Wylot kanału DGP:** 80 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 30 cm, tył: 20 cm, przód: 200 cm, sufit: 75 cm
- **Waga netto:** 195 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 107°C (przy mocy min) - 232°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 2 Pa (przy mocy min) - 11 Pa (przy mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 155 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 360 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BlmSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach - w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Kamień