

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-club-hydromatic-m2-17-7kw-8-vat-p-1893.html>



Piec na pellet MCZ Club Hydromatic M2 17,7kW (8% VAT)

Cena	18 882,52 zł
Cena poprzednia	22 214,75 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	MCZ

Opis produktu

Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksową usługę montażu!

Oferujemy naszym klientom możliwość zakupu z obniżoną stawką VAT 8%, dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nabywających urządzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej usługi.

Zakres kompleksowej usługi obejmuje:

- profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę potrzeb,
- bezpieczny transport i wniesienie,
- fachowy montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- wykorzystanie wysokiej jakości materiałów instalacyjnych,
- szkolenie z obsługi urządzenia – dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów** wymienionych powyżej. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od potrzeb klienta i warunków lokalnych.

Ważne informacje:

- Stawka 8% VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
- Termin montażu ustalany jest indywidualnie i zależy od lokalizacji.
- W przypadku firm oraz klientów prywatnych planujących samodzielny montaż urządzenia obowiązuje standardowa stawka VAT – 23%.

Zapewniamy kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich oczekiwań. **Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z oferty!**

Więcej informacji o montażach, przykładach realizacji oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj:
[Zobacz artykuł](#)

Oferta urządzenia ze stawką 23% VAT: [Zobacz produkt](#)

MCZ Club Hydromatic M2 17,7kW

Wydajność i wygoda

Piec na pellet z płaszczem wodnym z samoczyszczącym się rusztem MCZ Club Hydromatic w obudowie ceramicznej. Może pracować nawet przez tydzień bez konieczności czyszczenia - przy codziennym użytkowaniu przez 8 godzin ze średnią mocą. Całkowita moc urządzenia wynosi 17,7 kW, z czego 12,7 kW przekazywane jest na instalację grzewczą. Piec wyposażony jest również we wbudowany wentylator nadmuchowy, kierujący powietrze do przodu.



Obudowa Club

Obudowa modelu Club ma kwadratowy kształt, z zaokrąglonymi bokami. Ceramiczne boki i góra dostępne są w czterech kolorach: białym, bordowym, matowym czarnym lub piaskowym. Duże drzwiczki wykonane są z żeliwa.



Panel sterowania typu *Lift*, wysuwany do góry, został dyskretnie ukryty za górną częścią obudowy, po prawej stronie. Do czyszczenia najpierw otwiera się w drzwiczki komory spalania, a następnie popielnika. Pokrywy zasobnika i czyszczenia wymiennika otwierane są do wewnątrz. W najnowszej wersji pokrywa zasobnika została powiększona we wszystkich wariantach Club



Prawdziwy komfort

Seria Hydromatic łączy kompaktowe rozmiary piecyka na pellet z funkcjonalnością zaawansowanego kotła. Duży popielnik oraz samoczyszczące się stalowe palenisko umożliwiają dłuższą pracę bez konieczności czyszczenia - nawet do tygodnia. Duża ilość żeliwa oraz zastosowanie bezszczotkowego motoreduktora zapewniają cichą, stabilną i energooszczędną pracę urządzenia.

Hermetyczna konstrukcja pozwala na montowanie w budynkach z rekuperacją. Dzięki pobieraniu powietrza wyłącznie z zewnątrz piec zużywa mniej paliwa i zapewnia stały komfort ciepły. Wbudowana hydraulika pozwala na zastosowanie w instalacji grzewczej z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym.




Zaawansowane sterowanie

Wszystkie elementy sterowania znajdują się w standardzie. Piecem możesz sterować za pomocą wysuwanego panelu wbudowanego w urządzenie lub zdalnie – dzięki modułowi Wi-Fi. Moduł umożliwia automatyczne aktualizacje oprogramowania oraz zdalną diagnostykę, co ułatwia szybkie wsparcie serwisowe i bieżącą pomoc techniczną. W razie potrzeby serwisowej, nasz zespół Warmes może zdalnie sprawdzić parametry urządzenia i szybko udzielić pomocy.

Dla jeszcze większej kontroli nad temperaturą dostępny jest opcjonalny [pilot z wbudowanym termostatem i czujnikiem wilgotności](#). Do zasobnika można również zamontować [czujnik poziomu pelletu](#), który przypomina o konieczności uzupełnienia paliwa.

Główne zalety pieca Club Hydromatic:

- Samoczyszczące się palenisko,
- Hermetyczny, czyli uszczelniony,
- Cichy - motoreduktor bezszczotkowy, duża ilość żeliwa,
- Wbudowana hydraulika, przystosowany do układu zamkniętego,
- Wylot spalin tylny lewy,
- Zasobnik o pojemności 26 kg,
- Tryb Start&Stop - rozbudowany tryb Stand-by z możliwością regulacji histerezy dodatniej i ujemnej przez użytkownika,
- Tryb adaptacyjny dostosowujący pracę do cięższych warunków pracy - pelet niskiej jakości, skropliny w kominie, poprawa czystości szyby,
- Zintegrowany chronotermostat z możliwością programowania dziennego, tygodniowego lub weekendowego,
- Możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego, opcjonalnego pilota z termostatem i czujnikiem wilgotności lub czujnika poziomu pelletu w zasobniku.



Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Club Hydromatic 18 M2
- **Rodzaj:** płaszczy wodny + wentylator
- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** ceramika - biały, bordowy, matowy czarny, piaskowy

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 4,4 kW - max 17,7 kW
- **Moc nominalna na wodę:** min 2,3 kW - max 12,7 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** do 322 m³ (przy 55 W/m²) / do 506 m³ (przy 35 W/m²) / do 885 m³ (przy 20 W/m²)*
- **Sprawność:** 95,9% (przy mocy min) - 94,8% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A++

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 40 l $\approx$ 26 kg
- **Zużycie paliwa:** min 1 kg/h - max 3,9 kg/h
- **Autonomia:** min 7 h - max 26 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** samoczyszczące, stalowe
- **Pojemność wodna:** 14 litrów
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 2 bar
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny (z termostatem i czujnikiem wilgotności)
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 560 x 586 x 11151 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 50 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 20 cm, tył: 20 cm, przód: 75 cm, sufit: 100 cm
- **Waga netto:** 197 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 78°C (przy mocy min) - 144°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 2 Pa - max 10 Pa (zalecany dla mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 126 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 370 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BlmSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Beżowy , Bordowy , Czarny