

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-suite-comfort-air-m3-11-9-kw-8-vat-p-1872.html>



Piec na pellet MCZ Suite Comfort Air M3 11,9 kW (8% VAT)

Cena	15 062,74 zł
Producent	MCZ

Opis produktu

Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksową usługę montażu!

Oferujemy naszym klientom możliwość zakupu z obniżoną stawką VAT 8%, dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nabywających urządzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej usługi.

Zakres kompleksowej usługi obejmuje:

- profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę potrzeb,
- bezpieczny transport i wniesienie,
- fachowy montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- wykorzystanie wysokiej jakości materiałów instalacyjnych,
- szkolenie z obsługi urządzenia – dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów** wymienionych powyżej. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od potrzeb klienta i warunków lokalnych.

Ważne informacje:

- Stawka 8% VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
- Termin montażu ustalany jest indywidualnie i zależy od lokalizacji.
- W przypadku firm oraz klientów prywatnych planujących samodzielny montaż urządzenia obowiązuje standardowa stawka VAT – 23%.

Zapewniamy kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich oczekiwań. **Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z oferty!**

Więcej informacji o montażach, przykładach realizacji oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj: [Zobacz artykuł](#)

Oferta urządzenia ze stawką 23% VAT: [Zobacz produkt](#)

Piec na pellet z dystrybucją gorącego powietrza MCZ Suite Comfort Air M3

Wydajność i wygoda

MCZ Suite Comfort Air 12 M3 to elegancki piec na pellet z dwoma niezależnymi wentylatorami – zaprojektowany z myślą o wydajnym ogrzewaniu większych przestrzeni oraz rozprowadzaniu ciepła do kilku pomieszczeń.

Wersja **Suite Comfort Air** wyposażona jest w **dwa wentylatory** – **główny wentylator z nadmuchem do przodu** – ogrzewa przestrzeń, wokół której stoi piec, a **dotłkowy wentylator DGP** – z **dwoma wyjściami z tyłu**, do rozprowadzania gorącego powietrza do innych pomieszczeń.

Piec oferuje **maksymalną moc 11,9 kW**, co pozwala skutecznie ogrzać duże przestrzenie mieszkalne. Zasobnik mieści **aż do 30 kg pelletu**, a zaawansowany system **Maestro+** umożliwi precyzyjne sterowanie wszystkimi parametrami urządzenia – również zdalnie, przez Wi-Fi lub Bluetooth.



Obudowa Suite

Suite to piec o eleganckiej, zaokrąglonej formie, wykończony wysokiej jakości ceramiką. **Boczne panele i górna pokrywa wykonane są z ceramiki w kolorach:** bordowy, ciepły szary, matowy czarny lub sól i pieprz. Wąskie przetłoczenia nadają bryle smukłości, a gładka, połyskująca powierzchnia podkreśla nowoczesny charakter. **Duże drzwiczki** kontrastują z ceramiką, tworząc harmonijną i wyrazistą kompozycję. **W najnowszej wersji M3 zastosowano 15% większy otwór zasypowy**, który ułatwia napełnianie pelletu.



Cicha praca i inteligentne tryby

Kominki na pellet MCZ z serii Comfort Air oferują wiele trybów pracy:

- **Comfort** – automatyczne utrzymanie temperatury z naciskiem na cichą pracę,
- **Overnight** – zoptymalizowany do pracy nocnej,
- **Manual** – ręczne sterowanie mocą i wentylacją,
- **Turbo** – szybkie nagrzewanie pomieszczenia,
- **Auto** – klasyczny tryb automatyczny.

Dzięki funkcji **Start&Stop** piec może automatycznie wyłączać się i włączać, co dodatkowo oszczędza paliwo. Użytkownik ma też możliwość dostosowania histerezy i ustawień harmonogramu pracy (CRONO).

Zaawansowane sterowanie

Piec wyposażony jest w:


- **Wysuwany panel typu Lift** – zintegrowany z obudową,
- **Moduł Wi-Fi i Bluetooth** – zdalne sterowanie i diagnostyka przez aplikację,
- **Automatyczne aktualizacje oprogramowania,**
- **Kompatybilność z zewnętrznym termostatem** lub [pilotem z czujnikiem temperatury i wilgotności,](#)
- **Możliwość montażu czujnika poziomu pelletu** – [zobacz produkt.](#)

Zdalna diagnostyka pozwala serwisowi Warmes błyskawicznie udzielić wsparcia technicznego w razie potrzeby.



Najważniejsze cechy:

- **Hermetyczna konstrukcja** - umożliwia podłączenie świeżego powietrza z zewnątrz,
- **Motoreduktor bezszczotkowy** - dłuższa żywotność i cichsza praca,
- **Start&Stop z regulowaną histerezą** - większa kontrola zużycia pelletu,
- **Zasobnik na 30 kg pelletu** - dłuższa praca bez uzupełniania,
- **Tryb adaptacyjny** - dostosowanie do jakości pelletu i warunków pracy,
- **Zintegrowany chronotermostat** - programowanie pracy tygodniowej,
- **Wyjście spalin tylne lewe**



Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Suite Comfort Air 12 M3
- **Rodzaj:** dystrybucja gorącego powietrza - dwa wentylatory
- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** ceramika - bordowy, ciepły szary, matowy czarny, sól i pieprz

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 3,9 kW - max 11,9 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** do 216 m³ (przy 55 W/m²) / do 340 m³ (przy 35 W/m²) / do 595 m³ (przy 20 W/m²)*
- **Sprawność:** 93,5% (przy mocy min) - 90,8% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 46 l ≈ 30 kg
- **Zużycie paliwa:** min 0,9 kg/h - max 2,7 kg/h
- **Autonomia:** min 11 h - max 33 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** standardowe, żeliwne
- **Komora spalania:** żeliwna
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny (z termostatem lub z termostatem i czujnikiem wilgotności)
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 550 x 560 x 1140 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 50 mm
- **Wylot kanału DGP:** 60 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 20 cm, tył: 12 cm, przód: 80 cm, sufit: 100 cm
- **Waga netto:** 180 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 103°C (przy mocy min) - 232°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 5 Pa - max 10 Pa (zalecany dla mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 129 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 340 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BlmSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach - w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny , Szary