

Link do produktu: <https://wärmes.pl/rura-spiro-pur-ultra-lekka-50-mm-1-mb-p-856.html>



Rura spiro PUR Ultra Lekka Ø 50 mm - 1 mb

Cena	34,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RU-RO-50-04

Opis produktu

Rura spiro podajnika na pellet PUR ultra lekka Ø 50 mm 1 mb

Rury cięte bezpośrednio z rulonu, bez naciągania, rozciągania itp.

Rura spiro do podajnika na pellet, łącząca, fi 50 mm., o grubości ścianki **0,4 mm**, karbowany wewnątrz, **atestowane, o bardzo dobrej odporności termicznej i na ścieranie.**

Doskonale elastyczny, trudnopalny, antystatyczny wąż poliuretanowy, zbrojony stalową spiralą, o bardzo dobrej odporności na ścieranie, stosowany m.in. w ruchomych maszynach do odciążu i transportu drobnoziarnistych sypkich materiałów ściernych takich jak: pyły, proszki, trociny itp.

Za pomocą rury można łączyć podajnik z palnikiem na pellet np. Kipi, Skiepmo, Pellas, Defro, itp.

Dane techniczne:

- **Materiał ścianki:** specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego o podwyższonej odporności na temperaturę
- **Średnia wewnętrzna:** 50 mm
- **Średnia zewnętrzna:** 54 mm
- **Promień zginania:** 54 mm
- **Grubość ścianki:** 0,4 mm
- **Podstawa konstrukcji węża:** drut stalowy sprężynowy galwanizowany
- **Średnica drutu:** 1,2 ÷ 2,0 mm w zależności od średnicy węża

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

- **Kolor:** transparentny
- **Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych:** poprzez uziemienie spirali
- **Rezystancja powierzchniowa:** antystatyczny 10^9 Ohm, w zależności od wilgotności
- **Klasa palności:** V - II zgodnie z UL 94, trudnopalny
- **Współczynnik ścieralności:** 30 mm^3
- **Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych:** poprzez uziemienie spirali
- **Odporność termiczna:** $-30 \text{ }^\circ\text{C} \div +90 \text{ }^\circ\text{C}$ (chwilowo $125 \text{ }^\circ\text{C}$)

Właściwości: bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność, bardzo dobra odporność termiczna, dobra odporność na hydrolizę

Charakterystyka: wąż odciągowy PU 50mm, wąż elastyczny PU 50 mm, wąż do trocin 50, przewód wyciągowy PU fi 50mm, przewód elastyczny PU fi 50 mm, wąż antystatyczny PU DN 50 wąż odporny na ścieranie i rozrywanie, karbowany z zewnątrz i wewnątrz przewód transparentny, przezroczysty, bez zapachu, wąż zbrojony drutem stalowym sprężynowym galwanizowanym, drut luźny między ściankami z tworzywa, przewód trudnościeralny, zastosowana mieszanka granulatu pozwoliła zmniejszyć grubość ścianki, jednocześnie zachować trwałość, mniejsza waga.