A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 06:28

Link do produktu: https://warmes.pl/sznur-szczeliwo-szklane-do-pieca-kotla-12x12-mm-1-mb-p-2147.html



Sznur szczeliwo szklane do pieca kotła 12x12 mm - 1 mb

Cena	**6,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SZ-SI-12x12**

Opis produktu

Sznur szklany do kotłów, pieców oraz kominków 12x12

Zakupując więcej sztuk otrzymują Państwo całość w jednym odcinku.

Pełno plecione sznury szklane

Sznury szklane produkowane na bazie izolacyjnego włókna szklanego o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Wykonane są w wersji średnio-twardej o ugięciu CLD około 30%. Posiadają dobrą odporność na chemikalia w zakresie pH 3-14, są stabilne w temperaturach do 550°C i odporne na wstrząsy termiczne. Włókno szklane jest produktem naturalnym ze stopionego piasku, łatwo poddaje się recyklingowi i jest materiałem przyjaznym środowisku.

Zastosowanie - sznury szklane stosuje się głównie do uszczelniania drzwiczek i wyczystek w kotłach, piecach, kominkach oraz wkładach kominkowych, a także przy łączeniach rur kominkowych.

Właściwości:

- **Maksymalna temperatura pracy:** 550 °C
- **Gęstość objętościowa:** 1,0 - 1,4 g/cm3
- **Przewodność cieplna λ dla 400°C:** 0,2 W/m·K
- **Straty po prażeniu (LOI) dla 400°C:** < 1,5 %
- **Ugięcie kompresyjne (CLD) 20N:** 30%
- **Wytrzymałość mechaniczna:** 45 MPa
- **Maksymalna długość sznura w jednym odcinku:** 60 m