

Link do produktu: <https://warmes.pl/tasma-wysokotemperaturowa-vitcas-p-3131.html>



Taśma Wysokotemperaturowa Vitcas

Cena	18,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TAPE-SCRIM
Producent	Vitcas

Opis produktu

Taśma Wysokotemperaturowa Vitcas

TAPE-SCRIM;

Taśma samoprzylepna żaroodporna stosowana jest do połączeń płyt wysokotemperaturowych Vitcas HT. Jest to siatka z włókna szklanego (tkanina o otwartym splocie) o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Prawidłowo zastosowana taśma ma ogromny wpływ na jakość i trwałość wykończenia. Klej jest na tyle mocny, że doskonale przykleja się do płyt (nie ma potrzeby dodawania dodatkowej masy szpachlowej). Samoprzylepną taśmę zbrojącą (znaną również jako taśma do płyt wysokotemperaturowych) należy najpierw nałożyć na połączenia tych płyt, a następnie nałożyć klej wysokotemperaturowy Vitcas HB60 lub gładź ognioodporną Vitcas HRP. Jeśli taśma nie zostanie użyta, istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięć na połączeniu tych płyt w przyszłości. W przypadku budowy kominka z wykorzystaniem płyt wysokotemperaturowych, najsłabszymi punktami konstrukcji są szczeliny między płytami. Aby uniknąć dalszych problemów z pękaniem tynku, należy zastosować samoprzylepną, wysokotemperaturową taśmę zbrojącą Vitcas.

Zastosowanie wysokotemperaturowej taśmy zbrojącej Vitcas.

- Przyklej taśmę na styku dwóch płyt. Postaraj się pokryć obie strony równomiernie.
- Odetnij nadmiar taśmy za pomocą ostrego noża.
- Upewnij się, że każde połączenie jest dokładnie oklejone. Zwróć szczególną uwagę na narożniki.
- Wygładź taśmę, aby dobrze przylegała do płyt.
- Po nałożeniu taśmy można rozpocząć nakładanie kleju wysokotemperaturowego Vitcas HB60 lub gładzi ognioodpornej Vitcas HRP.
- Warto zauważyć, że taśma ta może być stosowana na płaskich połączeniach płyt oraz w narożnikach wewnętrznych.

Zalety taśmy wysokotemperaturowej Vitcas:

- zapobiega pękaniu między płytami
- samoprzylepna, więc łatwa w użyciu
- odporna na wysokie temperatury

- zabezpiecza słabe punkty płyt wysokotemperaturowych;
 - do zapobiegania pęknięciom w połączeniach i wewnętrznych narożnikach płyt
-
- Szerokość: 50 mm
 - Ilość metrów w rolce : 25 Metrów
 - Kolor: Biały