Dane aktualne na dzień: 20-12-2025 02:46

Link do produktu: https://warmes.pl/waz-odciagowy-odciag-trocin-rura-spiro-pur-folia-ultra-lekka-50-mm-grscianki-0-4-mm-1-mb-p-567.html

Wąż odciągowy, odciąg trocin, rura spiro Pur folia Ultra lekka Ø 50 mm, gr.ścianki 0,4 mm - 1 mb

Cena	**45,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RU-RO-50-04**

Opis produktu

Wąż odciągowy, poliuretanowy PUR folia ultra lekka fi 50 do odciągu wiórów, trocin, pyłu drzewnego. Przewód elastyczny PU DN 50 odciągowy z poliuretanu zbrojony drutem stalowym o grubości ścianki 0,4 mm. Wąż przeźroczysty, giętki, elastyczny, trudnościeralny i ściśliwy osiowo doskonały do maszyn CNC. Wąż antystatyczny PUR Folia DN 50 ssawny do wentylacji stolarni i odciągów stolarskich. Wąż elastyczny Dn50 do przesyłania i odciągu pyłów, trocin, wiórów w ruchomych instalacjach odciągowych i odpylających. Wąż wyciągowy PU FI 50 stosowany w przemyśle drzewnym, meblarskim i maszynowym, do odciągów pyłów, mgieł olejowych i oparów związków chemicznych. Odprowadzenie ładunków statycznych poprzez uziemienie spirali.

Minimalne zamówienie wynosi 5 mb.

CHARAKTERYSTYKA:
wąż odciągowy PU 50 mm, wąż elastyczny PU fi 50 mm, wąż do trocin 50,
przewód wyciągowy PU fi 50 mm, przewód elastyczny PU 50 mm, wąż antystatyczny PU DN 50
wąż odporny na ścieranie i rozrywanie,
karbowany z zewnątrz,
przewód transparentny, przeźroczysty,
bez zapachu,
wąż zbrojony drutem stalowym sprężynowym galwanizowanym,
drut luźny między ściankami z tworzywa,
przewód trudnościeralny,
zastosowana mieszanka granulatu pozwoliła zmniejszyć grubość ścianki, jednocześnie zachować trwałość,
mniejsza waga,

Dane techniczne:

Materiał ścianki : poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Grubość ścianki : 0,4 mm
Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy galwanizowany
Średnica drutu : 1,2 ÷ 2,0 mm w zależności od średnicy węża
Kolor: transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa: antystatyczny 10^9 Ohm, w zależności od wilgotności
Klasa palności: V - II zgodnie z UL 94, trudnopalny
Współczynnik ścieralności: 30 mm^3
Odporność chemiczna: patrz tabela odporności chemicznej

Odporność termiczna: - 30 ÷ +75°C
Właściwości: bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra elastyczność, bardzo dobra odporność termiczna, dobra odporność na hydrolizę

Wąż odciągowy Pur folia Ultra lekka fi 50 został wyprodukowany w Polsce zgodnie DIN EN ISO 9001.