

Link do produktu: <https://warmes.pl/wirnik-wentylatora-ywd-czarny-p-2877.html>



Wirnik wentylatora YWD czarny

Cena	273,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KIPI-WENT-PROM-YWD
Producent	KIPI

Opis produktu

Wirnik wentylatora do palników pelletowych KIPi (YWD)

Wirnik wentylatora to element odpowiedzialny za wytworzenie prawidłowego przepływu powietrza w palniku **KIPi**. Sprawny wirnik wpływa na stabilną pracę palnika, kulturę pracy wentylatora oraz poprawne warunki spalania. Wentylator pracuje z [kondensatorem 1,5 µF](#).

Ważne przy zamianie wentylatora R2E-108 na YWD

W przypadku zmiany z wentylatora **R2E-108** (srebrny środek z zielonymi napisami) na wentylator **YWD** (czarny środek) niezbędna jest dedykowana pokrywa wirnika – tzw. [blacha wirnika \(talerzyk\)](#).

Kiedy warto podejrzewać uszkodzony lub zużyty wirnik?

- głośniejsza praca wentylatora, wibracje lub „bicie” podczas pracy
- ocieranie, metaliczne dźwięki lub widoczne ślady tarcia o obudowę
- spadek wydajności przepływu powietrza i niestabilna praca palnika
- widoczne uszkodzenia: pęknięcia, wyszczerbienia łopatek, odkształcenia
- luzy na osadzeniu wirnika lub nierównomierna praca wentylatora

Zastosowanie i kompatybilność

- Palniki pelletowe **KIPi** z wentylatorem typu **YWD** (czarny środek).
- Wirnik jest montowany na osi silnika wentylatora i odpowiada za wytworzenie przepływu powietrza.
- Do prawidłowej pracy wentylatora stosowany jest **kondensator 1,5 µF**.

Najważniejsze cechy

- **Funkcja:** zapewnia prawidłowy przepływ powietrza w układzie wentylatora
- **Stabilna praca:** poprawnie dobrany wirnik ogranicza hałas i wibracje
- **Wpływ na spalanie:** wspiera stabilną pracę palnika i prawidłowe warunki spalania
- **Serwis:** element wymienny przy zużyciu mechanicznym lub uszkodzeniu łopatek

Dane techniczne

- **Typ:** wirnik wentylatora do palników KIPi (YWD)
- **Wymagany kondensator:** 1,5 μ F
- **Uwaga przy zamianie:** przy przejściu z R2E-108 na YWD wymagana jest blacha wirnika (talerzyk) do YWD.